



【定格総荷重表】

6.7m~28.0mブーム

	 (6.0m)					 (5.2m)					 (4.4m)					 (3.4m)				
	アウトリガ最大張出(全周)					アウトリガ中間張出(側方)					アウトリガ中間張出(側方)					アウトリガ中間張出(側方)				
作業半径 (m)	6.7m ブーム	11.0m ブーム	15.2m ブーム	21.6m ブーム	28.0m ブーム	6.7m ブーム	11.0m ブーム	15.2m ブーム	21.6m ブーム	28.0m ブーム	6.7m ブーム	11.0m ブーム	15.2m ブーム	21.6m ブーム	28.0m ブーム	6.7m ブーム	11.0m ブーム	15.2m ブーム	21.6m ブーム	28.0m ブーム
3.0	22.00	12.00	12.00	8.00		22.00	12.00	12.00	8.00		22.00	12.00	12.00	8.00		22.00	12.00	12.00	8.00	
3.5	20.00	12.00	12.00	8.00		20.00	12.00	12.00	8.00		20.00	12.00	12.00	8.00		16.50	12.00	12.00	8.00	
4.0	17.00	12.00	12.00	8.00	6.50	17.00	12.00	12.00	8.00	6.50	17.00	12.00	12.00	8.00	6.50	12.50	12.00	12.00	8.00	6.50
4.5	15.00	12.00	12.00	8.00	6.50	15.00	12.00	12.00	8.00	6.50	15.00	12.00	12.00	8.00	6.50	9.90	9.55	9.50	8.00	6.50
5.0		12.00	12.00	8.00	6.50		12.00	12.00	8.00	6.50		12.00	12.00	8.00	6.50		7.90	7.85	8.00	6.50
5.5		12.00	12.00	8.00	6.50		12.00	12.00	8.00	6.50		10.20	10.15	8.00	6.50		6.55	6.50	7.00	6.50
6.0		12.00	11.50	8.00	6.50		12.00	11.50	8.00	6.50		8.80	8.75	8.00	6.50		5.55	5.45	6.15	6.30
6.5		11.30	10.60	8.00	6.50		10.25	10.05	8.00	6.50		7.50	7.45	8.00	6.50		4.70	4.65	5.30	5.60
7.0		10.70	9.90	7.85	6.50		8.85	8.80	7.85	6.50		6.50	6.45	7.05	6.50		4.05	4.00	4.60	4.95
8.0		8.95	8.60	7.10	5.90		6.75	6.70	7.10	5.90		5.00	4.90	5.55	5.90		3.05	3.00	3.55	3.90
9.0		7.05	7.00	6.35	5.35		5.35	5.30	5.90	5.35		3.90	3.80	4.45	4.80		2.30	2.25	2.80	3.15
10.0			5.65	5.70	4.80			4.25	4.90	4.80			3.00	3.60	3.95			1.65	2.25	2.55
11.0			4.60	5.10	4.30			3.45	4.05	4.30			2.40	3.00	3.30			1.10	1.80	2.10
12.0			3.85	4.50	3.85			2.80	3.40	3.75			1.80	2.45	2.80			0.70	1.40	1.70
13.0			3.15	3.80	3.50			2.25	2.90	3.20			1.35	2.05	2.35				1.05	1.40
14.0				3.30	3.20				2.45	2.75				1.65	2.00				0.70	1.10
15.0				2.85	2.90				2.10	2.40				1.35	1.70				0.45	0.85
16.0				2.45	2.65				1.75	2.10				1.05	1.40					0.60
17.0				2.10	2.45				1.45	1.80				0.80	1.15					
18.0				1.80	2.15				1.15	1.55				0.60	0.95					
19.0				1.55	1.85				0.95	1.30				0.40	0.75					
20.0				1.40 (19.7m)	1.60				0.85 (19.7m)	1.10					0.55					
21.0					1.40					0.90				0.40						
22.0					1.20					0.75										
23.0					1.05					0.60										
24.0					0.90					0.45										
25.0					0.75															
26.0					0.65															
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19°	—	—	—	—	35°	—	—	20°	38°	49°

(単位: ton)

	 (2.09m)				
	アウトリガ最縮小張出(側方)				
作業半径 (m)	6.7m ブーム	11.0m ブーム	15.2m ブーム	21.6m ブーム	28.0m ブーム
3.0	9.70	9.55	9.10	8.00	
3.5	7.30	7.20	7.15	7.10	
4.0	5.75	5.60	5.55	5.90	4.90
4.5	4.60	4.45	4.40	4.95	4.20
5.0		3.60	3.55	4.20	3.65
5.5		2.95	2.90	3.50	3.20
6.0		2.45	2.40	2.95	2.75
6.5		2.00	1.95	2.50	2.40
7.0		1.65	1.60	2.15	2.10
8.0		0.95	0.90	1.55	1.60
危険角度	—	15°	50°	62°	69°

(単位: ton)

	 定置つり						 走行つり (2km/h未満)					
	アウトリガ不使用						アウトリガ不使用					
作業半径 (m)	6.7mブーム		11.0mブーム		15.2mブーム		6.7mブーム		11.0mブーム		15.2mブーム	
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周
3.0		6.00		5.50		5.20		4.80		4.40		4.00
3.5	8.50	4.50	8.50	4.10	8.00	3.80	6.80	3.60	6.40	3.30	5.90	3.00
4.0	8.50	3.30	8.50	3.20	8.00	3.00	6.80	2.65	6.40	2.55	5.90	2.40
4.5	7.50	2.55	7.20	2.55	6.50	2.40	6.00	2.05	5.50	2.05	5.00	1.90
5.0			6.10	2.00	5.40	1.90			4.75	1.50	4.30	1.40
5.5			5.10	1.55	4.55	1.50			4.10	1.05	3.65	1.00
6.0			4.25	1.20	3.85	1.15			3.40	0.65	3.10	0.60
6.5			3.55	0.90	3.30	0.85			2.85		2.65	
7.0			3.00	0.65	2.80				2.40		2.25	
8.0			2.15		2.05				1.65		1.60	
9.0			1.55		1.50				1.00		1.00	
10.0					1.00						0.50	
11.0					0.60							
危険角度	—	—	—	30°	30°	56°	—	—	—	42°	35°	60°

(単位: ton)

28.0mブーム+5.4mジブ

 (6.0m)							 (5.2m)							 (4.4m)							 (3.4m)						
アウトリガ最大張出(全周)							アウトリガ中間張出(側方)							アウトリガ中間張出(側方)							アウトリガ中間張出(側方)						
ブーム 角 度 (°)	オフセット 5 作業半径 (m)	オフセット 25 作業半径 (m)	オフセット 45 作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)		ブーム 角 度 (°)	オフセット 5 作業半径 (m)	オフセット 25 作業半径 (m)	オフセット 45 作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	ブーム 角 度 (°)	オフセット 5 作業半径 (m)	オフセット 25 作業半径 (m)	オフセット 45 作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	ブーム 角 度 (°)	オフセット 5 作業半径 (m)	オフセット 25 作業半径 (m)	オフセット 45 作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
81	5.2	3.00	7.0	2.50	8.3	1.55	81	5.2	3.00	7.0	2.50	8.3	1.55	81	5.2	3.00	7.0	2.50	8.3	1.55	81	5.2	3.00	7.0	2.50	8.3	1.55
77.7	7.2	3.00	8.9	2.50	10.0	1.49	77.7	7.2	3.00	8.9	2.50	10.0	1.49	77.7	7.2	3.00	8.9	2.50	10.0	1.49	77.7	7.2	3.00	8.9	2.50	10.0	1.49
75	8.9	3.00	10.4	2.30	11.4	1.44	75	8.9	3.00	10.4	2.30	11.4	1.44	75	8.9	3.00	10.4	2.30	11.4	1.44	75	8.9	3.00	10.4	2.30	11.4	1.44
73	10.0	3.00	11.5	2.14	12.4	1.41	73	10.0	3.00	11.5	2.14	12.4	1.41	73	10.0	3.00	11.5	2.14	12.4	1.41	73	10.0	3.00	11.5	2.14	12.4	1.41
70	11.7	2.60	13.1	1.94	13.9	1.38	70	11.7	2.60	13.1	1.94	13.9	1.38	70	11.7	2.60	13.1	1.94	13.9	1.38	70	11.7	2.60	13.1	1.94	13.9	1.38
65	14.3	2.15	15.7	1.69	16.3	1.34	65	14.3	2.15	15.7	1.69	16.3	1.34	65	14.3	2.15	15.7	1.69	16.3	1.34	65	14.3	2.15	15.7	1.69	16.3	1.34
60	16.8	1.83	18.1	1.49	18.7	1.30	59	17.3	1.77	18.5	1.46	19.1	1.28	64	14.7	1.91	16.1	1.65	16.8	1.33	62	15.7	1.60	17.1	1.40	17.7	1.31
55	19.2	1.55	20.3	1.35	20.8	1.25	57	18.2	1.53	19.4	1.40	19.9	1.27	60	16.7	1.31	18.0	1.18	18.7	1.11	55	19.0	0.79	20.0	0.75	20.8	0.67
50	21.3	1.34	22.3	1.19	22.7	1.14	55	19.1	1.31	20.2	1.21	20.8	1.16	50	21.1	0.42	22.0	0.41	22.6	0.37	危険角度	48°	48°	48°			
48	22.1	1.19	23.1	1.11	23.4	1.09	50	21.2	0.88	22.2	0.82	22.6	0.81	危険角度													
45	23.3	0.96	24.2	0.91			45	23.2	0.55	24.0	0.53																
40	25.1	0.68	25.8	0.65			40	25.0	0.31	25.7	0.29																
35	26.7	0.46	27.3	0.44			危険角度	38°	38°	48°																	
30	28.1	0.30	28.5	0.29																							
危険角度	28°	28°	46°																								

28.0mブーム+8.2mジブ

(6.0m)

アウトリガ最大張出(全周)

ブーム	オフセット 5'	オフセット 25'	オフセット 45'			
角 度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81	6.0	2.00	8.7	1.20	10.2	0.80
76	9.4	2.00	11.6	1.20	13.0	0.80
75	10.0	2.00	12.2	1.20	13.6	0.78
72	11.9	1.81	14.0	1.20	15.2	0.75
70	13.0	1.71	15.1	1.18	16.3	0.74
65	15.9	1.49	17.8	1.12	18.8	0.72
60	18.6	1.33	20.3	1.05	21.1	0.69
55	21.2	1.20	22.7	0.98	23.2	0.67
50	23.6	1.04	24.9	0.90	25.2	0.66
48	24.5	0.99	25.7	0.87	26.0	0.65
47	24.8	0.94	26.2	0.85	26.3	0.64
45	25.6	0.83	26.9	0.78		
40	27.5	0.58	28.6	0.55		
35	29.2	0.39	30.0	0.39		
30	30.7	0.24	31.3	0.24		
危険角度	28°	28°	45°			

(5.2m)

アウトリガ中間張出(側方)

ブーム	オフセット 5'	オフセット 25'	オフセット 45'			
角 度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81	6.0	2.00	8.7	1.20	10.2	0.80
76	9.4	2.00	11.6	1.20	13.0	0.80
75	10.0	2.00	12.2	1.20	13.6	0.78
72	11.9	1.81	14.0	1.20	15.2	0.75
70	13.0	1.71	15.1	1.18	16.3	0.74
65	15.9	1.49	17.8	1.12	18.8	0.72
60	18.6	1.33	20.3	1.05	21.1	0.69
56	20.7	1.20	22.2	0.99	22.8	0.68
55	21.2	1.11	22.7	0.98	23.2	0.67
50	23.4	0.74	24.9	0.68	25.2	0.65
45	25.5	0.45	26.7	0.43		
40	27.4	0.24	28.4	0.24		
危険角度	38°	38°	48°			

(4.4m)

アウトリガ中間張出(側方)

ブーム	オフセット 5'	オフセット 25'	オフセット 45'			
角 度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81	6.0	2.00	8.7	1.20	10.2	0.80
76	9.4	2.00	11.6	1.20	13.0	0.80
75	10.0	2.00	12.2	1.20	13.6	0.78
72	11.9	1.81	14.0	1.20	15.2	0.75
70	13.0	1.71	15.1	1.18	16.3	0.74
65	15.9	1.49	17.8	1.12	18.8	0.72
63	16.9	1.42	18.8	1.09	19.7	0.71
60	18.5	1.12	20.3	1.00	21.1	0.69
57	19.9	0.84	21.7	0.74	22.4	0.68
55	20.9	0.67	22.6	0.60	23.2	0.61
50	23.2	0.34	24.7	0.31		
危険角度	48°	48°	53°			

(3.4m)

アウトリガ中間張出(側方)

ブーム	オフセット 5'	オフセット 25'	オフセット 45'			
角 度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81	6.0	2.00	8.7	1.20	10.2	0.80
76	9.4	2.00	11.6	1.20	13.0	0.80
75	10.0	2.00	12.2	1.20	13.6	0.78
72	11.9	1.81	14.0	1.20	15.2	0.75
70	13.0	1.71	15.1	1.18	16.3	0.74
68	13.9	1.46	16.2	1.15	17.3	0.73
65	15.6	1.03	17.7	0.86	18.8	0.72
60	18.2	0.50	20.1	0.42	21.1	0.41
危険角度	58°	58°	58°			