






# ■ 定格総荷重表

## 6.7m ~ 28.0m ブーム

作業半径 (m)	 (6.0m)					 (5.2m)					 (4.4m)					 (3.4m)				
	アウトリガ最大 (6.0m) 張出 (全周)					アウトリガ中間 (5.2m) 張出 (側方)					アウトリガ中間 (4.4m) 張出 (側方)					アウトリガ中間 (3.4m) 張出 (側方)				
	6.7m ブーム	10.96m ブーム	15.22m ブーム	21.61m ブーム	28.0m ブーム	6.7m ブーム	10.96m ブーム	15.22m ブーム	21.61m ブーム	28.0m ブーム	6.7m ブーム	10.96m ブーム	15.22m ブーム	21.61m ブーム	28.0m ブーム	6.7m ブーム	10.96m ブーム	15.22m ブーム	21.61m ブーム	28.0m ブーム
2.8	25.00*	12.00	12.00	8.00		25.00*	12.00	12.00	8.00		25.00*	12.00	12.00	8.00		25.00*	12.00	12.00	8.00	
3.0	22.00	12.00	12.00	8.00		22.00	12.00	12.00	8.00		22.00	12.00	12.00	8.00		21.50	12.00	12.00	8.00	
3.5	20.00	12.00	12.00	8.00		20.00	12.00	12.00	8.00		20.00	12.00	12.00	8.00		15.20	12.00	12.00	8.00	
4.0	17.00	12.00	12.00	8.00	7.00	17.00	12.00	12.00	8.00	7.00	17.00	12.00	12.00	8.00	7.00	11.40	11.40	11.40	8.00	7.00
4.5	15.00	12.00	12.00	8.00	7.00	15.00	12.00	12.00	8.00	7.00	15.00	12.00	12.00	8.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	7.00
5.0		12.00	12.00	8.00	7.00		12.00	12.00	8.00	7.00		12.00	12.00	8.00	7.00		7.30	7.30	8.00	7.00
5.5		12.00	12.00	8.00	7.00		12.00	12.00	8.00	7.00		9.85	9.80	8.00	7.00		6.00	6.00	6.70	6.50
6.0		12.00	11.50	8.00	7.00		11.55	11.50	8.00	7.00		8.30	8.25	8.00	7.00		5.05	5.05	5.70	5.80
6.5		11.30	10.60	8.00	6.75		9.75	9.70	8.00	6.75		7.05	7.00	7.40	6.75		4.30	4.30	4.90	5.20
7.0		10.70	9.90	8.00	6.50		8.40	8.35	8.00	6.50		6.05	6.05	6.70	6.50		3.70	3.70	4.30	4.60
8.0		8.40	8.40	7.10	5.90		6.40	6.35	7.10	5.90		4.60	4.55	5.25	5.60		2.75	2.75	3.35	3.65
9.0		6.60	6.60	6.35	5.35		5.00	5.00	5.65	5.35		3.60	3.55	4.20	4.50		2.05	2.05	2.60	2.90
10.0			5.30	5.70	4.80			4.00	4.65	4.80				2.80	3.40	3.70		1.45	2.05	2.35
11.0			4.35	5.00	4.30			3.20	3.85	4.15				2.15	2.80	3.10		0.90	1.65	1.90
12.0			3.58	4.20	3.85			2.60	3.20	3.55				1.60	2.30	2.60		0.50	1.25	1.55
13.0			2.95	3.58	3.50			2.05	2.70	3.00				1.15	1.90	2.20			0.90	1.25
14.0				3.05	3.20				2.30	2.60					1.50	1.85			0.60	0.95
15.0				2.65	2.90				1.90	2.25					1.20	1.55				0.70
16.0				2.25	2.58				1.55	1.90					0.90	1.25				
17.0				1.90	2.26				1.25	1.60					0.65	1.00				
18.0				1.60	1.95				1.00	1.35					0.45	0.80				
19.0				1.35	1.68				0.80	1.14						0.60				
20.0			[19.7m]	1.19	1.45			[19.7m]	0.68	0.94						0.45				
21.0					1.24					0.75										
22.0					1.05					0.60										
23.0					0.88					0.46										
24.0					0.74															
25.0					0.61															
26.0					0.50															
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	27°	—	—	—	22°	39°	—	—	22°	43°	54°	
標準フック	25tフック					25tフック					25tフック					25tフック				
フック質量	220kg					220kg					220kg					220kg				
巻掛本数	7*/6	4	4	4	4	7*/6	4	4	4	4	7*/6	4	4	4	4	7*/6	4	4	4	4



(単位 : ton)

## 6.7m ~ 28.0m ブーム

作業半径 (m)	 (2.09m)				
	アウトリガ最縮小 (2.09m) 張出 (側方)				
	6.7m ブーム	10.96m ブーム	15.22m ブーム	21.61m ブーム	28.0m ブーム
2.8	9.00	9.00	9.00	8.00	
3.0	8.50	8.50	8.00	7.70	
3.5	6.40	6.35	6.30	6.30	
4.0	5.00	4.95	4.85	5.20	4.30
4.5	3.95	3.90	3.85	4.35	3.70
5.0		3.15	3.10	3.65	3.20
5.5		2.55	2.50	3.10	2.80
6.0		2.05	2.00	2.60	2.40
6.5		1.70	1.65	2.15	2.10
7.0		1.35	1.30	1.70	1.70
危険角度	—	35°	35°	47°	73°
標準フック	25tフック				
フック質量	220kg				
巻掛本数	6	4	4	4	4

(単位 : ton)

## ■ アウトリガ不使用時

作業半径 (m)	 定置つり						 走行つり (2km/h 未満)						作業半径 (m)
	6.7mブーム		10.96mブーム		15.22mブーム		6.7mブーム		10.96mブーム		15.22mブーム		
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
3.0	8.50	6.00	8.50	5.50	7.50	5.20	6.80	4.80	6.40	4.40	5.90	4.00	3.0
3.5	8.50	4.50	8.50	4.10	7.50	3.80	6.80	3.60	6.40	3.30	5.90	3.00	3.5
4.0	8.50	3.30	8.50	3.20	7.50	3.00	6.80	2.65	6.40	2.55	5.90	2.40	4.0
4.5	7.50	2.55	7.20	2.55	6.50	2.40	6.00	2.05	5.50	2.05	5.00	1.90	4.5
5.0			6.10	2.00	5.40	1.90			4.75	1.50	4.30	1.40	5.0
5.5			5.10	1.55	4.55	1.50			4.10	1.05	3.65	1.00	5.5
6.0			4.25	1.20	3.85	1.15			3.40	0.65	3.10	0.60	6.0
6.5			3.55	0.90	3.30	0.85			2.85		2.65		6.5
7.0			3.00	0.65	2.80				2.40		2.25		7.0
8.0			2.15		2.05				1.65		1.60		8.0
9.0			1.55		1.50				1.00		1.00		9.0
10.0					1.00						0.50		10.0
11.0					0.60								11.0
危険角度	—	—	—	32°	32°	58°	—	—	—	45°	39°	60°	危険角度
標準フック	25tフック						25tフック						標準フック
フック質量	220kg						220kg						フック質量
巻掛本数	4						4						巻掛本数

(単位 : ton)

# 28.0m ブーム+5.4m SLジブ

(6.0m)								(5.2m)								(4.4m)										
アウトリガ最大 (6.0m) 張出 (全周)								アウトリガ中間 (5.2m) 張出 (側方)								アウトリガ中間 (4.4m) 張出 (側方)										
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	4.0	3.00	5.6	2.50	6.9	1.60	7.4	0.80	83	4.0	3.00	5.6	2.50	6.9	1.60	7.4	0.80	83	4.0	3.00	5.6	2.50	6.9	1.60	7.4	0.80
78	7.1	3.00	8.6	2.50	9.7	1.60	10.1	0.80	78	7.1	3.00	8.6	2.50	9.7	1.60	10.1	0.80	78	7.1	3.00	8.6	2.50	9.7	1.60	10.1	0.80
76	8.3	3.00	9.8	2.50	10.8	1.57	11.1	0.80	76	8.3	3.00	9.8	2.50	10.8	1.57	11.1	0.80	76	8.3	3.00	9.8	2.50	10.8	1.57	11.1	0.80
74	9.5	3.00	10.9	2.38	11.8	1.53	12.1	0.79	74	9.5	3.00	10.9	2.38	11.8	1.53	12.1	0.79	74	9.5	3.00	10.9	2.38	11.8	1.53	12.1	0.79
73	10.1	2.97	11.4	2.30	12.4	1.51	12.6	0.79	73	10.1	2.97	11.4	2.30	12.4	1.51	12.6	0.79	73	10.1	2.97	11.4	2.30	12.4	1.51	12.6	0.79
70	11.8	2.55	13.0	2.06	13.9	1.46	14.1	0.78	70	11.8	2.55	13.0	2.06	13.9	1.46	14.1	0.78	70	11.8	2.55	13.0	2.06	13.9	1.46	14.1	0.78
65	14.4	2.02	15.6	1.69	16.3	1.39	16.4	0.76	65	14.4	2.02	15.6	1.69	16.3	1.39	16.4	0.76	65	12.3	2.42	13.5	1.98	14.4	1.44	14.5	0.77
62	15.9	1.80	17.0	1.53	17.7	1.36	17.7	0.76	62	15.9	1.80	17.0	1.53	17.7	1.36	17.7	0.76	62	13.8	1.91	15.0	1.68	15.9	1.40	15.9	0.76
61	16.4	1.73	17.5	1.48	18.2	1.35	18.1	0.75	61	16.4	1.70	17.5	1.48	18.2	1.35	18.1	0.75	61	16.2	1.12	17.4	1.02	18.1	0.96	18.1	0.75
59	19.2	1.40	20.2	1.24	20.7	1.15			59	17.4	1.44	18.4	1.32	19.0	1.28			58	18.4	0.63	19.5	0.55	20.1	0.53		
54	19.7	1.36	20.7	1.21	21.2	1.12			53	20.0	0.82	21.0	0.77	21.4	0.75			55	18.9	0.54	19.9	0.48				
52	20.5	1.20	21.5	1.10	21.9	1.06			46	22.8	0.35	23.6	0.33	23.9	0.33			危険角度 54° 54° 55° 60°								
48	22.9	0.73	23.8	0.69	24.0	0.67			45	23.2	0.30	23.9	0.28					標準フック 4フック								
42	24.4	0.51	25.1	0.48					危険角度 44° 44° 45° 60°				フック質量 60kg													
37	26.1	0.27	26.6	0.26					標準フック 4フック				巻掛本数 1													
危険角度 36° 36° 45° 60°								危険角度 44° 44° 45° 60°								危険角度 54° 54° 55° 60°										
標準フック 4フック								標準フック 4フック								標準フック 4フック										
フック質量 60kg								フック質量 60kg								フック質量 60kg										
巻掛本数 1								巻掛本数 1								巻掛本数 1										

# 28.0m ブーム+5.4m SLジブ

# 28.0m ブーム+8.2m SLジブ

(3.4m)								(6.0m)								(5.2m)																	
アウトリガ中間 (3.4m) 張出 (側方)								アウトリガ最大 (6.0m) 張出 (全周)								アウトリガ中間 (5.2m) 張出 (側方)																	
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)							
83	4.0	3.00	5.6	2.50	6.9	1.60	7.4	0.80	83	4.6	2.00	6.9	1.30	9.0	0.80	9.9	0.45	83	4.6	2.00	6.9	1.30	9.0	0.80	9.9	0.45							
78	7.1	3.00	8.6	2.50	9.7	1.60	10.1	0.80	81	5.9	2.00	8.2	1.30	10.2	0.80	11.0	0.45	81	5.9	2.00	8.2	1.30	10.2	0.80	11.0	0.45							
76	8.3	2.98	9.8	2.50	10.8	1.57	11.1	0.80	77	8.6	2.00	10.8	1.30	12.5	0.80	13.2	0.41	77	8.6	2.00	10.8	1.30	12.5	0.80	13.2	0.41							
74	10.1	2.13	11.9	1.82	12.9	1.49	13.1	0.78	74	10.6	1.90	12.6	1.21	14.2	0.80	14.8	0.41	74	10.6	1.90	12.6	1.21	14.2	0.80	14.8	0.41							
69	12.0	1.53	13.4	1.33	14.3	1.22	14.5	0.77	71	12.4	1.78	14.3	1.13	15.8	0.80	16.2	0.40	71	12.4	1.78	14.3	1.13	15.8	0.80	16.2	0.40							
65	14.1	0.89	15.3	0.77	16.1	0.71			67	14.8	1.66	16.6	1.05	17.9	0.77	18.2	0.40	67	14.8	1.66	16.6	1.05	17.9	0.77	18.2	0.40							
危険角度 64° 64° 64° 68°	標準フック 4フック								65	16.0	1.58	17.6	1.02	18.8	0.75	19.1	0.39	65	16.0	1.58	17.6	1.02	18.8	0.75	19.1	0.39							
フック質量 60kg								危険角度 62								62	17.7	1.43	19.3	0.97	20.3	0.74	20.5	0.38	62	17.7	1.43	19.3	0.97	20.3	0.74	20.5	0.38
巻掛本数 1								危険角度 61								61	18.2	1.38	19.8	0.95	20.8	0.73	20.8	0.38	61	18.2	1.38	19.8	0.95	20.8	0.73	20.8	0.38
危険角度 54° 54° 55° 60°								危険角度 54								54	21.7	1.08	23.1	0.88	23.8	0.71			57	20.1	1.05	21.7	0.90	22.6	0.72		
標準フック 4フック								危険角度 53								53	22.2	1.04	23.6	0.87	24.2	0.71			54	21.6	0.79	23.1	0.71	23.8	0.67		
フック質量 60kg								危険角度 50								50	23.5	0.88	24.8	0.80	25.4	0.69			50	23.3	0.51	24.7	0.46	25.3	0.45		
巻掛本数 1								危険角度 46								46	25.2	0.62	26.4	0.59	26.8	0.56			46	25.0	0.29	26.2	0.26	26.7	0.26		
危険角度 37° 37° 45° 60°								危険角度 42								42	26.7	0.42	27.8	0.40					危険角度 45° 45° 45° 60°								
標準フック 4フック								危険角度 38								38	28.2	0.25	29.1	0.24					標準フック 4フック								
フック質量 60kg								危険角度 37								危険角度 37° 37° 45° 60°								フック質量 60kg									
巻掛本数 1								標準フック 4フック								危険角度 65° 65° 68° 69°								巻掛本数 1									

# 28.0m ブーム+8.2m SLジブ

(4.4m)								(3.4m)									
アウトリガ中間 (4.4m) 張出 (側方)								アウトリガ中間 (3.4m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット25' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット45' 作業半径 (m)	荷重 (ton)	オフセット60' 作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	4.6	2.00	6.9	1.30	9.0	0.80	9.9	0.45	83	4.6	2.00	6.9	1.30	9.0	0.80	9.9	0.45
81	5.9	2.00	8.2	1.30	10.2	0.80	11.0	0.45	81	5.9	2.00	8.2	1.30	10.2	0.80	11.0	0.45
77	8.6	2.00	10.8	1.30	12.5	0.80	13.2	0.41	77	8.6	2.00	10.8	1.30	12.5	0.80	13.2	0.41
74	10.6	1.90	12.6	1.21	14.2	0.80	14.8	0.41	74	10.6	1.90	12.6	1.21	14.2	0.80	14.8	0.41
71	12.4	1.78	14.3	1.13	15.8	0.80	16.2	0.40	71	12.3	1.65	14.3	1.13	15.8	0.80	16.2	0.40
67	14.8	1.66	16.6	1.05	17.9	0.77	18.2	0.40	70	12.9	1.48	14.9	1.11	16.3	0.79	16.7	0.40
65	16.0	1.45	17.6	1.02	18.8	0.75	19.1	0.39	69	13.4	1.33	15.4	1.04	16.8	0.78		
63	16.9	1.21	18.7	0.98	19.8	0.74	20.0	0.39	68	14.0	1.16	15.9	0.96				
61	17.9	0.98	19.7	0.85	20.8	0.73	20.8	0.38	66	15.1	0.88	17.0	0.73				
57	19.9	0.61	21.5	0.52	22.5	0.49			危険角度 65° 65° 68° 69°								
危険角度 56° 56° 56° 60°								危険角度 65° 65° 68° 69°									
標準フック 4フック								標準フック 4フック									
フック質量 60kg								フック質量 60kg									
巻掛本数 1								巻掛本数 1									